

tesa® Professional 60399

Banda mascare PVC, tencuieli

tesa® 60399 este o bandă din PVC plastifiată cu derulare usoară și aderență medie.
Adezivul din cauciuc este potrivit pentru majoritatea suprafețelor.
Odată aplicată, banda poate rezista la umiditate, soluții slab alcaline, acizi și multe alte substanțe chimice

Domeniul principal de aplicare

Aplicațiile de mascare în timpul tencuirii, lucrări de îmbinare și fixare.

Date tehnice

▪ Suport	folie de PVC	▪ Elongatie	170 %
▪ Grosime totală	130 μm	▪ Rezistența la rupere	20 N/cm
▪ Tipul adezivului	cauciuc natural	▪ Rezistența la UV	1 saptamani
▪ Aderența la oțel	1.8 N/cm		

Caracteristici

▪ Rezistența la ruperea cu mâna	●●●	▪ Margine de culoare aprinsă	●●●
▪ Adecvat suprafețelor aspre	●●●●	▪ Conformitate	●●●●
▪ Fixarea vopselei	●●		

Evaluare în comparație cu sortimente tesa® relevante: ●●●● foarte bine ●●● bine ●● mediocru ● slab

Informații suplimentare

Banda poate fi folosită la temperaturi peste 5°C.

Pentru ultimele informații despre acest produs, vă rugăm să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60399>

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.