

tesa Softprint® 52017 Steel Master

Bandă din spumă pentru fixarea plăcilor fotopolimerice (duritate moale) pentru printare în policromie

tesa® 52017 Softprint Steel Master este o bandă dublu adezivă, destinată în special fixării plăcilor fotopolimerice cu o grosime de 1.70mm (0.067") sau 2.54mm (0.100") folosite în tipărirea flexografică a etichetelor.

Spuma de duritate mică este soluția ideală pentru combinații de tipărire și serigrafie.

Caracteristicile spumei

- Spumă cu grad înalt de comprimare, cu capacitate mare de regenerare pentru calitate excelentă a tipării
- Caracteristici de regenerare de lungă durată pentru serii extinse de tipăriri la viteză mare
- Toleranțe mici de grosime pentru pregătirea rapidă a tipării și risipă redusă

Caracteristicile adezivului

- Fixare puternică pe cilindru sau manșonul de oțel pentru suprimarea mișcărilor plăcilor
- Fixare puternică pe placă pentru evitarea ridicării capetelor sau mișcării plăcilor
- Putere de lipire constantă pentru re poziționare ușoară și mai ales pentru desfacerea ușoară a plăcilor și a benzii
- Structură adezivă cu coeziune mare pentru desfacere fără reziduuri de adeziv

Caracteristici suplimentare

- Căptușeala din polipropilenă previne formarea bulelor de aer în procesul de fixare a plăcii
- Marcajul roșu indică duritatea mică a spumei

Domeniul principal de aplicare

tesa® 52017 Softprint Steel Master este o bandă dublu adezivă din spumă de 380μm (15 mil), proiectată special pentru fixarea plăcilor fotopolimerice cu o grosime de 1.70mm (0.067") or 2.54mm (0.100") folosite în tipărirea flexografică a etichetelor.

Date tehnice

▪ Suport	Spuma PE, laminata	▪ Tipul căptușelii	polipropilenă
▪ Grosime totală	430 μm	▪ Duritate	roșu
▪ Tipul de grosime	380 μm		moale
▪ Tipul adezivului	acrilic vâscos		

Pentru ultimele informații despre acest produs, vă rugăm să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=52017>

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.