

tesa® 4671

Bandă textilă laminată cu pasta acrilică

tesa® 4671 este o bandă textilă robustă acoperită cu acril. Este compusă dintr-un suport de celofibră împletită (120) și un adeziv de cauciuc natural.

tesa® 4671 este o bandă textilă robustă ideală pentru aproape orice aplicație.

Caracteristici:

- aderență superioară chiar și pe suprafețe aspre
- rezistență excelentă la tensionare
- pe suprafața sa se poate scrie ușor
- maleabilă
- ușor de îndepărtat fără reziduuri
- suprafață mai puțin reflectorizantă
- disponibilă în 6 culori: negru, alb, gri, roșu, albastru și verde

Domeniul principal de aplicare

- Împachetarea și ranforsarea țevilor grele, profilelor etc.
- Marcarea podelelor
- Fixarea covoarelor în timpul expozițiilor
- Asigurarea colțurilor ascuțite
- Sigilarea conservelor și a tuburilor
- ... și mult mai multe!

Date tehnice

▪ Suport	material textil cu strat de acoperire acrilic	▪ Elongatie	9 %
▪ Grosime totală	280 μm	▪ Rezistența la rupere	70 N/cm
▪ Tipul adezivului	cauciuc natural	▪ Rezistența la temperatură (30 min)	140 °C
▪ Aderența la oțel	3.5 N/cm	▪ Densitate țesătură	120 număr pe inch patrat

Caracteristici

▪ Rezistența la ruperea cu mână	●●●●	▪ Adecvat ștanțării	da
▪ Margini drepte	●●●●	▪ Rezistența la abraziune	●●●●
▪ Adecvat scrisului	da	▪ Grad de impermeabilitate	●●●

Evaluare în comparație cu sortimente tesa® relevante: ●●●● foarte bine ●●● bine ●● mediocr ● slab

Informații suplimentare

Recomandare: vă rugăm testați produsul pe suprafața de aplicare înaintea utilizării.

Pentru ultimele informații despre acest produs, vă rugăm să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04671>

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.