

## tesa® 4590

### Bandă mono filament de uz general

tesa® 4590 este o bandă de uz general cu filament unidirecțional pe bază de filamente de sticlă laminate pe o peliculă de poliester. tesa® 4590 combină rezistența longitudinală bună cu alungirea foarte scăzută.

Sistemul de adeziv din cauciuc sintetic asigură o lipire sigură pe diferite materiale, chiar și pe cele non-polare, cum ar fi PE și PP. De asemenea banda prezintă o excelentă aderență pe o varietate mare de suprafețe ondulate și solide.

tesa® 4590 este rezistentă la rupere.

### Domeniul principal de aplicare

- Legare și paletizare
- Legarea cartoanelor grele
- Securizarea transporturilor
- Fixare

### Date tehnice

▪ Suport	fibră de sticlă / PET	▪ Aderența la oțel	9 N/cm
▪ Grosime totală	105 μm	▪ elongatie minima la rupere	4 %
▪ Tipul adezivului	cauciuc sintetic	▪ Rezistența la rupere	250 N/cm

Pentru ultimele informații despre acest produs, vă rugăm să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04590>

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.