

tesa® 4668

Bandă din polietilenă transparentă cu rezistența ridicată

tesa® 4668 este o bandă din polietilenă compusă dintr-o folie din polietilenă transparentă de 110μm și un adeziv acrilic. tesa® 4668 este o bandă foarte robustă pentru o gamă largă de aplicații, de multe ori utilizată pentru îmbinarea foliilor din polietilenă de densitate redusă în construcții și clădiri de case.

Caracteristici:

- rezistență UV foarte bună
- adeziv puternic, rezistent la îmbătrânire
- rezistență la intemperii și la apă
- rezistență bună la abraziune
- rezistență foarte bună la solvenți
- avizată de Institutul Suedez de Avizare Tehnică în Construcții (SITAC) pentru îmbinarea foliei de polietilenă în construcții

Domeniul principal de aplicare

- Repararea pieselor plastice atât de interior cât și de exterior
- Repararea serelor
- Sigilarea pungilor de plastic
- Îmbinarea materialelor filmice anti vapori
- Proiectată special pentru îmbinarea foliei din polietilenă de densitate redusă în construcții/clădiri de case

Date tehnice

▪ Suport	folie de polietilenă	▪ Elongatie	500 %
▪ Grosime totală	140 μm	▪ Rezistența la rupere	20 N/cm
▪ Tipul adezivului	acrilic	▪ Rezistența la temperatură (30 min)	95 °C
▪ Aderența la oțel	3.4 N/cm	▪ Rezistența la UV	24 săptămâni

Caracteristici

- | | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------------|-------|
| ▪ Rezistența la ruperea cu mână | ●● | ▪ Rezistența la abraziune | ●●●● |
| ▪ Certificat în conformitate cu SITAC | | ▪ Grad de impermeabilitate | ●●●●● |

Evaluare în comparație cu sortimente tesa® relevante: ●●●● foarte bine ●●● bine ●● mediocr ● slab

Pentru ultimele informații despre acest produs, vă rugăm să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04668>

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.